



DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI é uma tinta epóxi à base d'água que oferece ultra resistência à umidade e à limpeza frequente, garantindo alta durabilidade e um acabamento brilhante. Com baixo odor* e secagem rápida, é ideal para pintura e repintura de hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais em geral. Também é perfeita para clínicas, consultórios, laboratórios, centros de estética, pet shops, centros cirúrgicos e UTIs. Além disso, SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI possui ação antimoho e proteção contra a degradação por micro-organismos, assegurando um ambiente mais saudável. Os produtos da linha SHERWIN-WILLIAMS ECO reforçam nosso compromisso com o meio ambiente.



INDICAÇÃO

SW EPÓXI BASE ÁGUA Pisos, madeiras, vidros, metais e azulejos de banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes com alta exposição à umidade. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos | procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores no acabamento brilhante.

Bases: conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.

Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Eco Sem Cheiro
- Fácil de Aplicar e Limpar
- Alta Durabilidade
- Multissuperfícies
- Pisos, Azulejos, Pastilha e Madeiras
- Exterior | Interior
- Premium

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Polímero Acrílico modificado, cargas minerais inertes, éteres glicólicos, aditivos, pigmentos orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Sólidos por peso: 33 - 50% **VOC:** 79 - 89 g/L

Sólidos por volume: 30 - 38% **pH:** 8,00 - 9,00

Viscosidade: 70 - 80 KU **Peso Específico:** 1,005 - 1,244 g/cm³

Prazo de validade: Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Rolo de Lã/Pincel: Na primeira demão, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 2 partes de água limpa. Na segunda e demais demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 1 parte de água limpa. Em caso de repintura, em todas as demãos dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 1 parte de água limpa.

Diluição Pintura/Repintura:

Pistola: Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com 3 e 1/2 partes de água limpa.

Rendimento:	Quarto 0,9L:	Não se aplica	Quarto 0,8L:	Não se aplica
	Galão 3,6L:	Até 50m ² por demão	Galão 3,2L:	Até 44m ² por demão
	Lata 18L:	Não se aplica	Lata 16L:	Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:	1 hora
Entre demãos:	2 a 4 horas
Final:	7 horas

Nota: Aguarde pelo menos 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Pisos, madeiras, vidros, metais e azulejos de banheiros, cozinhas, lavanderias e outros ambientes com alta exposição à umidade. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos | procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Azulejos/Vidros/ Pastilhas:

Remova todos os resíduos de gordura e outros contaminantes com água quente ou limpador multiuso e esfregue com uma esponja, principalmente nas áreas com azulejos, pastilhas, box ou pia. Repita este processo de duas a três vezes até a limpeza total. Enxágue bem e seque com pano limpo, passe um pano embebido em álcool em toda a superfície a ser pintada e aplicar 1 demão do produto Novacor Fundo Epoxi Multiuso.☒

Superfícies novas:

Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Metais:

Pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após o lixamento. Pinturas velhas ou em mau estado de conservação devem ser totalmente removidas.

Piso ou cimento queimado:

Aguarde cura completa do piso por no mínimo 30 dias e limpe a superfície. Após esse cuidado, aplicar 1 demão do produto Novacor Fundo Epoxi Multiuso, posteriormente aplique a primeira demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO EPÓXI com a proporção de 10 partes do produto para 3 partes de água limpa. Nas outras demãos, siga o mesmo procedimento indicado no item DILUIÇÃO.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);
2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes. Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância, sem esfregar.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222.

REVISÃO

ago/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

