



BOLETIM TÉCNICO

Metalatex Super Lavável Brilho



Descrição:	METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO é uma tinta acrílica Premium de acabamento SEMIBRILHO, indicada para superfícies externas e internas que precisam de limpeza frequente. Possui fórmula exclusiva que dá mais luz ao ambiente e ainda possibilita a remoção de manchas difíceis, causadas por alimentos, bebidas, manchas de dedos, entre outros, mantendo a proteção da superfície mesmo após a limpeza. METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. *Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	Indicada para superfícies de reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento
Cores:	Cores Prontas: Conforme cartela de cores no acabamento semibrilho. Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAIP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. Importante: a base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams
Principais Benefícios:	Super Durabilidade Mais Luz Para o Seu Ambiente Sem Cheiro Exterior Interior Acrílica Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (isotiazolonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.10
Conformidade:	ABNT NBR 15.079-2		
Sólidos por peso:	28,65 - 41,65 %	pH:	8,70 - 9,50
Sólidos por volume:	22,70 - 31,30 %	Peso Específico:	1,060 - 1,218 g/cm³
Viscosidade:	90 - 115 KU	VOC:	13,30 - 22,20 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel: Pistola: Airless:	Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, Diluir 10 partes de produto para 3 a 5 partes de água limpa em todas as demãos, para evitar fissuras ou craqueamento Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO para 3,5 partes de água limpa para todas as demãos. Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC	
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 3,6L: Lata 18L: Balde 20L:	Não se aplica Até 20m² acabados Até 100m² acabados Não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L: Até 4,5m² acabados Até 18m² acabados Até 89m² acabados
Secagem:	Taque: Entre demãos: Final:	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ Fibrocimento novos:	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remove o bolor com uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Reboco Fraco /Calafão/ Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:	Raspe e/ou lixe a superfície, elimine o pó com pano úmido e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA3 em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES1, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA3, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Drywall	Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA3, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Superfícies com fissuras e trincas	1. Superfícies com fissuras até 0,3 mm: Aplique 1 demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC. 2. Superfícies com trincas até 1,0 mm: Abra a trinca com ferramenta em forma de "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10 mm escove e elimine a poeira, aplique SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES¹ e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 5 a 10 cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA² para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombiar; 2. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir; 3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 7. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Remoção de manchas: utilize o lado não abrasivo de uma esponja macia ou um pano macio umedecido em água e detergente neutros, friccionando levemente sobre a mancha. Não é recomendado qualquer procedimento de limpeza da superfície antes de 7 dias após a pintura. Se houver abrasão no filme da tinta antes desse período, isso impossibilitará a remoção da mancha. Os agentes manchadores mais críticos são sujeiras causadas por batom, margarina, lápis de cor, chocolate, maionese, catchup, marca de sapato ou refrigerante; 4. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão; 5. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 6. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.
A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800-7024037 ou sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137-5222

Revisão:
Setembro/2024

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER