



BOLETIM TÉCNICO

Novacor Piso Premium



Descrição:	NOVACOR PISO PREMIUM é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente.
Indicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
Cores:	Cores prontas: Conforme cartela de cores no acabamento fosco. Cores personalizadas: Conforme leque de cores no sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer. As cores utilizadas na ilustração desta embalagem são Cinza - 41, Amarelo Demarcação - 02, Azul - 21 e Branco - 31. A cor é apenas uma referência, podendo sofrer alterações de tonalidade dependendo da superfície aplicada e forma de aplicação. Importante: A base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.
Principais Benefícios:	Mais Resistente Mais Cobertura Acabamento Fosco Nº 1 em Piso Acrílica Premium Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.14
Conformidade:	ABNT NBR 15.079		
Sólidos por peso:	38,55 - 51,75 %	pH:	8,7 - 10,0
Sólidos por volume:	28,80 - 38,00 %	Peso Específico:	1,147 - 1,330 g/cm³
Viscosidade:	85 - 110 KU	VOC:	12,35 - 34,75g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		

Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	1ª demão: diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3 partes de água limpa. 2ª e demais demãos: diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 2 partes de água limpa.
	Pistola:	Diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3½ partes de água limpa.
Rendimento:	Quarto 0,9L:	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 5,5 m² acabados** Branco e Castor até 4 m² acabados** Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 6,5 m² acabados**
	Quarto 0,8L:	Bases: até 3,5 m² acabados**
	Galão 3,2 L:	Bases: até 14 m² acabados**
	Galão 3,6 L:	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 22 m² acabados** Branco e Castor até 16 m² acabados** Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 26 m² acabados**
	Balde 12 L:	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 73 m² acabados** Branco e Castor até 53 m² acabados** Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 86 m² acabados**
	Lata 15 L:	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 92 m² acabados** Branco e Castor até 66 m² acabados** Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 108 m² acabados**
	Lata 16 L:	Bases: até 70 m² acabados**
Nota:	Lata 18 L:	Cores: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança até 110 m² acabados** Branco e Castor até 80 m² acabados** Verde, Preto, Azul, Cerâmica e Marrom até 130 m² acabados** Lata 20 L Cores: Cinza e Concreto até 122 m² acabados**
	O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, diluição, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.	
	** Rendimento M² Acabado, conforme ABNT NBR 14942.	
Secagem:	Ao toque:	1 hora
	Entre demãos:	2 a 4 horas 12 horas
	Final:	Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos	Aguarde a secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Verificar a absorção e coesão da superfície antes de iniciar a pintura.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.
Cimento queimado, cimento fraco e desagregado	Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ ou lixadas, lavadas / limpas e tratadas com NOVACOR FUNDO MULTIUSO ¹
Pisos de concreto usinado	Remover quaisquer contaminantes como: óleo, graxa, cera e etc. Efetuar lavagem com água limpa e aguardar a secagem. Pisos em desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação utilizar NOVACOR FUNDO MULTIUSO ² para promover aderência na superfície.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir; 2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombarem; 3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado. 4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 8. Suporte ao médico: CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148110 - atendimento 24 horas.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta). 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

Revisão:
Fevereiro/2025

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP: 06785-300