



BOLETIM TÉCNICO • *NovaCor Gesso & Drywall*

DESCRIÇÃO

É uma tinta a base de emulsão acrílica desenvolvida especialmente para aplicação direta sobre gesso e drywall (gesso acartonado), que proporciona um efeito decorativo e de proteção à superfície. Economiza tempo e mão-de-obra, pois atua como fundo e acabamento, fixando partículas soltas com um rápido tempo de secagem.

INDICAÇÃO

Gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.


CORES

Cores Prontas: disponível na cor branca, no acabamento fosco. Para adquirir tonalidades de cores, misture 1 bisnaga de 50ml de CORANTE LÍQUIDO XADREZ® ou GLOBO COR para cada galão de 3,6 litros.

XADREZ® marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Direto no Gesso
- Fundo + Acabamento
- Fixa Partículas Soltas
- Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.

Classificação:	Atende à ABNT NBR 11702	Tipo:	4.5.13
Sólidos por peso:	36 - 50%	VOC:	00,2 - 10,3 g/L
Sólidos por volume:	20 - 30%	pH:	8,70 -9,50
Viscosidade:	95 - 105 KU	Peso Específico:	1,228 - 1,427 g/cm³

Diluição Pintura/Repintura:	Rolo de Lã/Pincel:	Pintura: Na primeira demão, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 a 5 partes de água limpa. Nas demais, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa. Repintura: Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa.
	Pistola:	Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 e 1/2 partes de água limpa.

Rendimento:	Galão 3,6L:	Até 18m² acabado
	Lata 18L:	Até 90m² acabado
Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.		

Secagem:	Toque:	30 minutos
	Entre demãos:	2 a 4 horas
	Final:	4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Repintura:

Raspe e/ou lixe a superfície, eliminando pó, brilho e partículas soltas.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Imperfeições rasas:

Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL em toda a superfície e, posteriormente, corrija as imperfeições com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA³ ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave

toda a superfície imediatamente com água em abundância;

5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

set/26

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

