



## DESCRIÇÃO

É uma tinta a base de emulsão acrílica desenvolvida especialmente para aplicação direta sobre gesso e drywall (gesso acartonado), que proporciona um efeito decorativo e de proteção à superfície. Economiza tempo e mão-de-obra, pois atua como fundo e acabamento, fixando partículas soltas com um rápido tempo de secagem.

## INDICAÇÃO


Gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

## CORES

**Cores Prontas:** disponível na cor branca, no acabamento fosco. Para adquirir tonalidades de cores, misture 1 bisnaga de 50ml de CORANTE LÍQUIDO XADREZ® ou GLOBO COR para cada galão de 3,6 litros. XADREZ® marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Direto no Gesso
- Fundo + Acabamento
- Fixa Partículas Soltas
- Interior



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.

**Classificação:** Atende à ABNT NBR 11702 **Tipo:** 4.5.13

**Sólidos por peso:** 36 - 50% **VOC:** 00,2 - 10,3 g/L

**Sólidos por volume:** 20 - 30% **pH:** 8,70 - 9,50

**Viscosidade:** 95 - 105 KU **Peso Específico:** 1,228 - 1,427 g/cm<sup>3</sup>

### Diluição Pintura/Repintura:

#### Rolo de Lã/Pincel:

Pintura: Na primeira demão, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 a 5 partes de água limpa. Nas demais, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa.  
Repintura: Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 2 a 3 partes de água limpa.

#### Pistola:

Em todas as demãos, dilua 10 partes de NOVACOR GESSO & DRYWALL com 3 e 1/2 partes de água limpa.

### Rendimento:

**Galão 3,6L:** Até 20m<sup>2</sup> acabado

**Lata 18L:** Até 100m<sup>2</sup> acabado

**Nota:** rendimento conforme ABNT NBR 14942.

### Secagem:

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 2 a 4 horas

**Final:** 4 horas

## SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

### **Indicação de Aplicação:**

Gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

### **Preparação: Norma ANBT NBR 13.245**

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

### **Repintura:**

Raspe e/ou lixe a superfície, eliminando pó, brilho e partículas soltas.

### **Superfícies com fungos ou bolor:**

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

### **Imperfeições rasas:**

Aplique uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL em toda a superfície e, posteriormente, corrija as imperfeições com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA<sup>3</sup> ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA

## APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

### **MÉTODO DE APLICAÇÃO:**

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

### **RECOMENDAÇÕES:**

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

### **CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:**

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

## PRECAUÇÕES

### QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

## OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. [sherwin.com.br](http://sherwin.com.br). Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

## REVISÃO

nov/25

*Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda*  
*Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP*  
*CEP.: 06785-300*

