

DESCRIÇÃO

PROLAR é uma tinta de fácil aplicação e que garante um acabamento fosco às superfícies.

INDICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento

CORES

Conforme cartela de cores no acabamento fosco. Para adquirir uma tonalidade extra, além das cores disponíveis em cartela, misture as cores do **PROLAR ACRÍLICO ECONÔMICO** entre si, ou até o máximo de 1 bisnaga de 50ml de **CORANTE LÍQUIDO XADREZ®** ou **GLOBOCOR** para cada galão de 3,6 litros. **XADREZ®** marca registrada da Lanxess Deutschland GmbH, Germany.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Tinta Acrílica
- Antimofo
- Fácil Aplicação
- Acabamento Fosco
- Interior
- Econômica
- Faça a Sua Cor



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.

Classificação:

Atende à ABNT NBR 11702

Tipo:

4.5.1

Sólidos por peso:

42 - 51%

VOC:

26 - 29 g/L

Sólidos por volume:

20 - 30%

pH:

9,00 - 9,50

Viscosidade:

85 - 95 KU

Peso Específico:

1,262 - 1,422 g/cm³

Rolo de Lã/Pincel:

Em todas as demãos diluir 10 partes de Prolar Tinta Acrílica Econômica para 2 a 3 partes de água limpa

Diluição Pintura/Repintura:

Pistola:

Diluir 10 partes de Prolar Tinta Acrílica Econômica para 3 partes de água limpa

Rendimento:

Quarto 0,9L:

Não se aplica

Quarto 0,8L:

Não se aplica

Galão 3,6L:

Até 16m² acabado

Galão 3,2L:

Não se aplica

Lata 18L:

Até 85m² acabado

Balde 20L:

Até 89m² acabado

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:

30 minutos

Entre demãos:

2 a 4 horas

Final:

4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:

Aguarde a secagem e a cura completa da superfície por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Imperfeições rasas:

Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar o acabamento final.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.

6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

ago/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

