



## BOLETIM TÉCNICO • SW Eco Fundo Preparador de Paredes Base à água

### DESCRIÇÃO

É um fundo acrílico especialmente desenvolvido para tratar superfícies arenosas e/ou calcinadas. O produto aglutina partículas soltas, melhorando a aderência da tinta de acabamento. Por ser a base d'água, SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES tem baixo odor durante a aplicação, rápida secagem e ainda facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. Os produtos da linha SHERWIN-WILLIAMS ECO reforçam o compromisso e respeito com o meio ambiente.

### INDICAÇÃO

Superfícies de alvenaria arenosas ou com restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, fibrocimento e gesso. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos | procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

### CORES

Incolor

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alto Poder de Penetração e Aglutinação
- Eco Diluição em Água, fácil de aplicar e limpar
- Melhora a Aderência da Tinta de Acabamento
- Exterior | Interior



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Natureza Química:** Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Éteres Glicólicos e Aditivos.

**Classificação:** Atende à ABNT NBR 11702

**Tipo:** 4.1.2.8

**Sólidos por peso:** 10 - 13%

**VOC:** 00,1 - 00,2,0 g/L

**Sólidos por volume:** 8 - 11%

**pH:** 8,70 -9,50

**Viscosidade:** Não se aplica

**Peso Específico:** 1,001 - 1,041 g/cm<sup>3</sup>

**Diluição Pintura/Repintura:**

**Rolo de Lã/Pincel:**

Rolo de lã ou pincel: Pode variar de 1 até 10 partes de água limpa para 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Para ajustar a quantidade de diluição, recomendamos um teste em uma pequena parte da superfície, aplicando 10 partes do produto com 1 parte de água limpa. Aumente a diluição se necessário até que a superfície não apresente brilho após a secagem.

**Quarto 0,9L:** 9m<sup>2</sup> a 14m<sup>2</sup> por demão

**Rendimento: Galão 3,6L:** 35m<sup>2</sup> a 55m<sup>2</sup> por demão

**Lata 18L:** 175m<sup>2</sup> a 275m<sup>2</sup> por demão

**Nota:** rendimento conforme ABNT NBR 14942.

**Secagem:** **Toque:** 30 minutos  
**Final:** 4 horas

## SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

### **Indicação de Aplicação:**

Superfícies de alvenaria arenosas ou com restos de cal, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, fibrocimento e gesso. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos | procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

### **Preparação: Norma ANBT NBR 13.245**

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

### **Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:**

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

### **Superfícies com fungos ou bolor:**

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

### **Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:**

Antes de aplicar SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, raspe e/ou lixe a superfície para eliminar as partículas soltas.

### **Acabamentos Recomendados:**

SUPERPAINT SUPER PREMIUM, METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO, METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO, METALATEX REQUINTE ACETINADO, METALATEX LITORAL, METALATEX BIOPROTECT, METALATEX ELASTIC, NOVACOR EXTRA, NOVACOR COBRE MAIS E KEM TONE.

## APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

### **MÉTODO DE APLICAÇÃO:**

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

### **RECOMENDAÇÕES:**

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

**CONSERVAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE APÓS  
APLICAÇÃO DO  
PRODUTO:**

1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta;
2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados;
3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso;
4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;
5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

**PRECAUÇÕES**

**QUALIDADE:**

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

**OBSERVAÇÕES**

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. [sherwin.com.br](http://sherwin.com.br). Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

**REVISÃO**

nov/25

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda**  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP  
CEP.: 06785-300

