



DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA é utilizada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes internas secas e tetos. Sua fórmula inovadora permite fácil aplicação através de diversas ferramentas como: Rolo, Airless e a clássica desempenadeira e melhora no lixamento. SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA garante qualidade e economia para sua pintura.



INDICAÇÃO

Reboco, gesso, drywall, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Disponível na cor branca.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Nova Fórmula
- A Primeira Aplicável com:
 - Rolo
 - Despenadeira
 - Airless
 - Ótimo Nivelamento
 - Fácil de Lixar
- Interior

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702 **Tipo:** 4.7.2

Sólidos por peso: 65 - 68% **VOC:** 10,0 - 12,0 g/L

Sólidos por volume: 42 - 44% **pH:** 8,30 - 9,00

Consistência: 6,0 - 6,5 cm **Peso Específico:** 1,670 - 1,770 g/cm³

Desempenadeira: Pronto para uso

Diluição: **Rolo/Airless:** Se necessário diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA com 1/2 parte de água limpa

Nota: *Airless: Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.033". A diluição pode variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência, pressão e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

Quarto
1,5kg: Até 4,5m² por demão

Rendimento: **Galão 6kg:** Até 18m² por demão

Lata 25kg: Até 75m² por demão

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem: **Toque:** 1 hora
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Reboco, gesso, drywall, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).

Gesso:

Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas internas molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento

Drywall:

Aplicar uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA (indicado somente para áreas internas secas) ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA (indicado para áreas interna molháveis) em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento

Acabamentos Recomendados:

SUPER PAINT, METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO, METALATEX SUPER LAVÁVEL BRILHO, METALATEX REQUINTE, METALATEX LITORAL, METALATEX BIOPROTECT, METALATEX ELASTIC, NOVACOR EXTRA, NOVACOR COBRE MAIS, KEM TONE E NOVACOR PAREDES PRO.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique SW Massa corrida em camadas finas, até obter o nivelamento desejado, evitando repasses excessivos.
2. Não aplicar em áreas molháveis ou com presença de umidade para evitar aparecimento de bolhas.
3. Após lixamento, antes de aplicar a tinta de acabamento remover todo o pó da superfície.
4. Imperfeições mais profundas deverão ser corrigidas antes, com argamassa, para evitar fissuras/trincamentos por excesso de camada.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

