



DESCRIÇÃO

é um verniz à base de emulsão acrílica para revestimento e proteção de concreto aparente, tijolos a vista e pedra mineira. Indicado para telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície. Possui fácil aplicação, proporcionando um filme elástico e mais resistente.

INDICAÇÃO

Proteção de concreto aparente, tijolos a vista e pedra mineira. Indicado para telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície.

CORES

Incolor

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Maior Proteção
- Melhor Desempenho
- Exterior | Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), aditivos, Polímero Acrílico Modificado, e Éteres Glicólicos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: Não Aplicável

Sólidos por peso: 24 - 27%

VOC: 14,2 - 16,2 g/L

Sólidos por volume: 23 - 26%

pH: 8,50 - 9,50

Viscosidade: 75 - 85 KU

Peso Específico: 0,994 - 1,034 g/cm³

Diluição:

**Rolo de
Lã/Pincel:**

1ª Demão: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 5 partes de água limpa.
Demais demãos: Dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ ACRÍLICO com 3 partes de água limpa

Rendimento:

Quarto 0,9L:	Não se aplica
Galão 3,6L:	Até 45m ² por demão
Lata 18L:	Até 225m ² por demão

Quarto 0,8L:	Não se aplica
Galão 3,2L:	Não se aplica
Lata 16L:	Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:	30 minutos
Entre demãos:	1 hora
Final:	4 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Proteção de concreto aparente, tijolos a vista e pedra mineira. Indicado para telhas de cerâmica e selagem de gesso, quando se desejar manter a aparência original da superfície.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco/Concreto/Fibr ocimento novos:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.

Superfícies com fungos ou bolor:

Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Reboco fraco, caiação, pintura velha calcinada, superfícies com partículas soltas e/ou mal aderidas:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (base d'água).

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- 1 - Aplique o produto sempre em camadas finas.
- 2 - Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- 3 - Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90 %.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

