



DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ PREMIUM SHERTOL é um produto alquídico desenvolvido para dar máxima proteção em superfícies externas e internas de madeira. Pronto para uso, possui uma película elástica que não trinca e não descasca a madeira, promovendo super resistência aos efeitos do sol, chuva, maresia e dilatação da superfície.



INDICAÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ PREMIUM SHERTOL Pode ser aplicado em superfícies de madeira e vime para áreas internas e externas de acordo com o acabamento. Para outras superfícies e indicações de procedimentos de aplicação, consulte o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: conforme cartela de cores nos acabamentos acetinado.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Super proteção.
- Película flexível: não descasca | não trinca.
- Repele a água.
- Pronto para uso.
- DURABILIDADE DE 6 ANOS*.
- Exterior / Interior.
- Premium.

*A durabilidade e resistência do produto é garantida pelo prazo de 6 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, no boletim técnico do produto e nos respectivos complementos informativos e normativos, sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e pelo aplicador.

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

- Pincel ou trincha com cerdas macias.
- 2-3 demãos.
- Pronto para Uso.
- 3 h ao toque.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Resinas Alquídicas, Sílico Aluminato de Sódio, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Aditivos e Octoatos Metálicos.

Classificação: Atende à ABNT NBR 11702

Tipo: 4.3.1.8

SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ PREMIUM SHERTOL ACETINADO também atende aos requisitos da norma NBR 16211 da ABNT.

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Rendimento:

Galão 3,6L:	Até 15 m ² acabados**.
Galão 09L:	Até 3,75 m ² acabados**.

****Rendimento m² acabado, conforme ABNT NBR 16568.**

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor, tipo de diluente, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem:

Toque:	3 horas.
Entre demãos:	12 horas
Final:	24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

O que devo pintar? 1- Madeiras resinosas | 2- Madeiras já envernizadas em bom estado | 3- Madeiras envernizadas com indícios de deterioração.

Preparação:

Norma ABNT NBR 13245 Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

1- Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.

2- Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação

3- Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando Thinner conforme recomendação da embalagem.

O que preciso usar? Thinner

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
3. Evite retoques isolados durante e após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C; Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 85 %; .

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
 6. A inalação proposital pode causar dependência;
 7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Suporte ao médico: Centro de Informação e Assistência Toxicológica - CIATox - Tel.: (11) 2661-8571 ou 08000 148 110 - atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

PRODUTO:

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
CEP.: 13181-902

