



DESCRIÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA é um produto incolor a base de nitrocelulose, indicado como fundo nivelador em superfícies de madeira maciças ou compensadas, aglomerados e laminados. Possui rápida secagem e grande poder de preenchimento, proporcionando melhoria do rendimento dos vernizes de acabamento em ambientes internos.



INDICAÇÃO

SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA É indicado para, superfícies internas de madeira maciças ou compensadas, aglomerados e laminados. Para outras superfícies, consulte os produtos e indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Incolor, no acabamento fosco.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Secagem rápida.
- 15 minutos ao toque.

INFORMAÇÕES RÁPIDAS

- Pode ser aplicado com:
- Pincel | Boneca ou Pistola.
- 2 demãos; diluição em thinner.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química:

Resinas Alquílicas modificadas, Resina Maleica, Nitrocelulose, Aditivos, Minerais inertes, Álcoois, Ésteres e Hidrocarbonetos Aromáticos (livre de Benzeno).

Prazo de validade:

Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Referências:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas tipo 4.1.1.6.

Diluição :

Em todas as demãos, diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA com 3 a 5 partes de thinner de boa qualidade.

Pistola: Diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SELADORA PARA MADEIRA, com 10 partes de thinner de boa qualidade

Rendimento:

Galão 3,6L: Até 35m² por demão.

Quarto 0,9L: Até 9m² por de mão.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, tipos de diluentes, diluição utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem:	Toque:	15 minutos.
	Entre demãos:	1 horas.
	Final:	2 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:	1- Madeiras resinosas 2- Madeiras já envernizadas em bom estado 3- Madeiras envernizadas com indícios de deterioração
--------------------------------	---

Preparação:

- 1- Lixe até remover a película superficial, eliminando as farpas. Em seguida, lave a superfície com thinner de boa qualidade e aguarde até sua evaporação para extrair a resina natural da madeira. Faça um novo lixamento. Caso necessário, repita a operação.
- 2- Lixe a superfície e ela estará pronta para aplicação
- 3- Remova o verniz antigo com uma espátula, lixa, raspador ou removedores de vernizes, tendo apenas o cuidado de eliminar totalmente os seus resíduos para não comprometer a durabilidade do novo acabamento. Em seguida, prepare a superfície utilizando

(Norma ABNT NBR 13.245) Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

O que preciso usar?

- 1- Thinner
- 2- Removedor de vernizes

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 85% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;
 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;
 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
 4. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
 5. Evite inalação. Se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural;
 6. A inalação proposital pode causar dependência;
 7. Evite contato do produto com pele e olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;
 8. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem;
- Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.D95

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

A performance contra o descascamento e degradação devido à lavabilidade com água é garantida pelo prazo de 10 anos após a aplicação, desde que todas as instruções de preparação e limpeza da superfície onde o produto será aplicado, constantes na embalagem, boletim técnico do produto e respectivos complementos informativos sejam rigorosamente seguidos pelo consumidor e aplicador.

Não integram a presente garantia desgastes inerentes a qualquer esmalte sintético, como: perda gradativa do brilho e amarelamento das cores claras, bem como fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração das superfícies ou outros fatores relacionados a não observância pelo consumidor/aplicador, das indicações de uso e/ou preparação da superfície e do produto antes da sua aplicação. Esta garantia restringe-se à reposição do produto e está condicionada à apresentação da Nota Fiscal de compra.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

SAC

Sherwin.com.br
0800 702 4037
Fabricado e Distribuído por:
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
Rod. Anhanguera, km 108,8 – Nova Veneza – Sumaré - SP
CEP 13181-902 – CNPJ 60.872.306/0046-61 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Químico Responsável: Valter Lopes da Silva - CRQ nº 04267906 – IV Região

OBSERVAÇÕES

Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, KM 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
CEP.: 13181-902

