



BOLETIM TÉCNICO • SW Efeitos

Especiais Glitter

DESCRÍÇÃO

Sherwin-Williams Efeitos Especiais é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. O SW Efeito Glitter é um reagente desenvolvido para que os ambientes tenham mais glamour e se tornem únicos. É perfeito para decorar ambientes e promover pontos de brilho na cor Prata. o Reagente Glitter é dedicado para paredes texturizadas, podendo também ser aplicado sobre parede com pintura fina.



INDICAÇÃO

Sobre texturas, ou paredes finalizadas com tinta base água.

CORES

Cores prontas: Incolor com pontos de brilho Prata.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Efeito Especial Glitter
- Pontos de Luz
- Fácil Aplicação
- Interior

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Produto à base emulsão acrílica, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante, preservantes e água

Diluição: *Rolo de lã / rolo de espuma ou broxa retangular 18x8 cm:* Diluir 10% de água potável Homogeneizar por completo. Diferentes diluições influenciam diretamente no resultado final.

Rendimento: *Quarto* SW REAGENTE GLITTER - até 10 m² por demão
0,9L: SW GLITTER ESPECIAL – Flaconete.

Secagem: *Toque:* 4 horas
Final: 7 dias

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Sobre texturas, ou paredes finalizadas com tinta base água.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Paredes texturizadas ou com pintura fina (fosca):

É necessário que estejam devidamente curados (secos). Para paredes com pintura de tinta fosca com a presença de poluição ancorada, utilizando um pano limpo e úmido, remova a sujidade (poluição) Aguarde a secagem.

Superfícies texturizadas novas:

Superfícies texturizadas (novas), aguardar entre 24 a 48 horas de sua aplicação para secagem e seguir com a aplicação do SW Reagente Glitter.

Superfícies texturizadas a serem revitalizadas:

Para superfícies texturizadas a serem revitalizadas, executar uma lavagem técnica sobre a parede, de acordo com o grau de sujidade, utilizar sabão neutro, projetar com lavadora alta pressão, remova por completo e aguarde a secagem natural. Não aplicar o revestimento sobre superfícies úmidas ou com umidades, desplacamento ou qualquer outra deficiência, tais ocorrências implicam em danos ao acabamento. Havendo patologias, infiltrações e ou quaisquer deficiências, executar a correção de acordo com cada necessidade, antes de aplicar o SW Reagente Glitter.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. O efeito desejado acontecerá de acordo com a ferramenta utilizada ou forma de aplicação
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
3. O produto apresenta nuances de tonalidade de acordo com a forma de aplicação.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
- 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90 % ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto.
2. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.
3. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância.
4. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
5. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 0148 110 atendimento 24 horas.L108

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados.
2. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso.
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.
4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

