



BOLETIM TÉCNICO • SW Efeitos Especiais Pérola

DESCRIÇÃO

Sherwin-Williams Efeitos Especiais é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. Sherwin-Williams Efeito Pérola, é um acabamento desenvolvido para paredes, com toque levemente perolizado, oferecendo ainda mais requinte para os ambientes. Disponível no sistema tintométrico o Efeito Pérola traz infinitas possibilidades de cores.

INDICAÇÃO

Massa corrida ou acrílica, sobre tinta base d'água, gesso e drywall. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. As cores do leque são apenas uma referência, podendo sofrer uma variação de nuance/tonalidade de acordo com o efeito desejado. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.

Importante: Nunca aplique 2 lotes diferentes isoladamente na mesma parede, a não ser que faça uma mistura entre ambos formando um único lote. A base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Efeito Perolizado
- Acabamento Perolizado
- Mais de 1500 cores disponíveis
- Interior



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Produto à base emulsão acrílica, cargas minerais, inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante, preservantes e água.

Diluição: **Desempeneadeira de Aço Espátula de Aço:** Se necessário, diluir até 3 % de água potável, mexa até sua efetiva homogeneização. Diferentes diluições interferem diretamente na consistência, aderência da massa e na percepção da cor escolhida.

Rendimento: **Galão 1,8kg:** Até 16 m² por demão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

Secagem: **Toque:** 1 a 2 horas
Entre demãos: 04 a 6 horas
Secagem: 7 dias
Cura: 28 dias

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação: Massa corrida ou acrílica, sobre tinta base d'água, gesso e drywall. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245 Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Paredes internas com pinturas lisas: Para higienizar paredes com pintura lisa, utilize um pano limpo e úmido para remover a sujeira e a poluição. Aguarde a secagem completa. Resíduos ou partículas soltas podem causar ranhuras na massa durante o desempenho.

Paredes externas (áreas cobertas) com pinturas lisas: Para a remoção de impurezas e poluição ambiental, executar uma lavagem técnica sobre a parede. De acordo com o grau de sujeira, utilizar sabão neutro/detergentes, projetar água, remover por completo e aguardar a secagem natural. Não aplicar o revestimento sobre superfícies úmidas ou com umidades, tal ocorrência acarreta danos ao acabamento. Havendo patologias, infiltrações e ou quaisquer deficiências, execute a correção de acordo com cada necessidade, antes de aplicar o revestimento texturizado.

Superfícies com fungos ou bolor: Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a aplicação.

Imperfeições rasas: Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA1 ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA2 em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos. Ideal efetuar a aplicação de uma demão de tinta fosca.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. O efeito desejado acontecerá de acordo com a ferramenta utilizada ou forma de aplicação
2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
3. O produto apresenta nuances de tonalidade de acordo com a forma de aplicação.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
- 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90 % ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

**CONSERVAÇÃO DA
SUPERFÍCIE APÓS
APLICAÇÃO DO
PRODUTO:**

1. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados.
2. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso.
3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância.
4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP
CEP.: 06785-300

